



DURABOOK
Prepared for the Unexpected

U12C

Das Durabook U12C verbindet die Vielseitigkeit eines Tablet PCs mit dem Komfort eines Notebooks. Durch das robuste Design nach Militärstandard ist es den Anforderungen des rauen Alltags gewachsen.

- ▶ leistungsstarker Intel Core i3/i5 Prozessor
- ▶ Nicht-spiegelndes 30,7cm (12.1") Display mit Touchscreen
- ▶ Auch mit Sonnenlicht lesbarem Display und Digitizer erhältlich
- ▶ Wechselbare I/O Module mit zahlreichen Anschlussmöglichkeiten
- ▶ Bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit mit angedocktem Zweitakku
- ▶ Vibrations- und stoßgeschützt nach MIL-STD 810G



DURABOOK U12C

Robuste Eigenschaften	
Fallschutz	1,22m nach MIL-STD-810G ¹
Shock & Vibration	MIL-STD-810G ²
Temperaturbereich (mit SSD)	Im Betrieb -20°C ~ 50°C Lagerung -40°C ~ 70°C
Luftfeuchtigkeit	Im Betrieb 20% ~ 90%
Spritzwassergeschütztes Keyboard	●
Spritzwassergeschütztes Touchpad	●
Staubschutzkappen	●
System	
Plattform	Intel Calpella
Chipsatz	Intel HM55
Display	12.1" WXGA
Resistiver Touch-Screen	●
Sonnenlicht lesbares LCD	◎
Digitizer	◎
DDR III Speicher Sockel	2 (max. 2x 4GB DDR3)
Graphic Controller	Intel HD integriert
Festplatte	2.5" SATA or SSD
Integrierte Backup SSD:	◎
1.3 Megapixel Webcam:	●
Betriebssystem:	Windows 7 Pro
Schnittstellen	
Express Card 34 Slot	●
SD Card Slot	●
USB 2.0	x1
USB 2.0 / e-SATA Combo	x1
Audio - Mikrofon + Lautsprecher	●
RJ11	●
RJ45 Gigabit LAN	●
VGA	●
Wechselbares I/O Modul	●
Wechselbares I/O Modul:	
Gobi 2000	WWAN & GPS
RS232 (serielle Schnittstelle)	1x RS232 & 2x USB 2.0
Smart Card Reader	Smart Card Reader & 1x USB 2.0
Zweite Webcam	2 Megapixel Auto-Focus
GPS	2M Auto-Focus

● Standard ◎ Optional

1. MIL-STD 810G Methode 516.6 Prozedur IV

2. Außer Betrieb: MIL-STD 810G 514.6 Prozedur I Cat.24, Fig. 514.6E-2, In Betrieb: ASTM 4169, Truck Transport, 11.5.2 Random Test, Assurance Level II

3. Voraussichtlich lieferbar ab Juli 2011

Prorising (Deutschland) GmbH
Ikarusstr. 24
40474 Düsseldorf
www.prorising.de
info@prorising.de

Akku	
Standard (intern)	6 Zellen / 4 hrs
Externer Zusatzakku	6 Zellen / 4 hrs
Kommunikation	
Intel Wifi Link 1000 b/g/n	●
Bluetooth (EDR 2.1)	●
Gobi 2000 (WWAN + GPS)	optional als I/O Modul
Funktionstasten	
Display Ausrichtung	●
LCD Helligkeit	●
Stealth Modus	●
SAS Taste	●
On-Screen Menü	●
Programmierbare Taste	●
Vehicle Docking Station ³	
RJ45 Giga LAN	x1
RS232	x2
USB 2.0	x3
VGA	x1
Audio Ausgang	x1
Mikrofon Eingang	x1
5W Lautsprecher	x2
DC In	x1
Office Dock Station ³	
RJ45 Gigabit LAN	x1
USB 2.0	x3
VGA	x1
Audio Ausgang	x1
Mikrofon Eingang	x1
DC In	x1
Sicherheit	
Kensington Lock	●
TPM	●
Computrace Ready	●
Fingerprint Scanner	●
Abmaße + Gewicht	
Abmaße (mm) BxTxH	328 x 277 x 40.8
Gewicht	2.5 Kg

The specification and pictures are subject to change without notice.
All brand names are registered trademarks of their respective owners.