



Technische Daten:	VM260A-A-OF
LCD Display	26,0 " Ultra-TFT
Pixel-Auflösung	1366 x 768 (WXGA), 16:9
Pixelabstand	0,4215mm x 0,4215mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrastverhältnis	1.500 : 1
Anzahl der Backlights	8 CCFL
Betrachtungswinkel	Horizontal: 178°, Vertikal: 178°
Anzahl der Farben	16,7 Mio
Sichtbare Bildgröße	575,77mm x 323,71mm
Eingänge	
Analoger Eingang	RGB analog, 15-Pin D-SUB
Horizontal - Frequenz	31,5kHz – 80kHz
Vertikal - Frequenz	56Hz - 75Hz
Video-Eingang (optional) Video-Standards	S-Video & Composite Video PAL & NTSC
Digitaler Eingang (optional)	DVI
Audio	
Lautsprecher	Optional
Netzteil	
Eingangsspannung	100 ~ 240V AC
Leistungsaufnahme	145 W
Mechanik	
Abmessungen BxHxT	666mm x 413mm x 95,0mm
Netto-Gewicht	Ca. 10,3 Kg
Sonstiges	
Touchscreen (optional)	Technologien: SAW Interface: RS232, USB
VESA Mounting Adapter	75mm x 75mm, 100mm x 100mm, 200mm x 100mm

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY

Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0

Fax: +49-(0)211-93 88 77-19

E-Mail: info@prorising.de


<http://www.prorising.de>

LCD Open Frame



Abmaße:

VM260A-A-OF



Irrtümer und Druckfehler vorbehalten! Die Spezifikationen können ohne besondere Ankündigung geändert werden!

PRORISING (Deutschland) GmbH

Ikarusstraße 24
40474 DÜSSELDORF
GERMANY

Tel.: +49-(0)211-93 88 77-0
Fax: +49-(0)211-93 88 77-19
E-Mail: info@prorising.de
<http://www.prorising.de>